



LECTEUR DE CARTE A PUCE USB SANS CONTACT HID PROX 125 KHZ

- **Accès convergé** – permet aux utilisateurs d'utiliser leur moyens d'accès aux bâtiments HID Prox pour des applications d'accès logique.
- **Solution plug-and-play** – prise en charge du pilote CCID natif pour les environnements traditionnels ou virtualisés.
- **Design flexible** – plusieurs couleurs disponibles et encombrement réduit pour les environnements de travail contemporains à espace restreint.

Relié à l'ordinateur, le lecteur OMNIKEY® 5025CL lit les tags et cartes à puce sans contact 125 kHz. Conçu pour être facile à utiliser, il fonctionne avec des cartes d'accès physique basse fréquence existantes comme HID Prox®, ce qui permet d'implémenter les applications d'accès logique sans qu'il soit nécessaire d'attribuer de nouveaux badges.

Le lecteur OMNIKEY 5025 est basé sur une technologie éprouvée pour assurer une meilleure fiabilité, robustesse et conformité. Il fournit une prise en charge CCID complète et peut être utilisé sans qu'il soit nécessaire d'installer un pilote prenant en charge les systèmes d'exploitation WINDOWS®, LINUX® et MAC®. Le lecteur est rétrocompatible et peut être utilisé en remplacement de la gamme 5325 CL existante*.

Le lecteur OMNIKEY 5025 CL de HID Global marque un jalon dans le design des lecteurs grâce à sa nouvelle taille réduite. Les options de couleur modernes et élégantes permettent une intégration parfaite dans différents environnements comme les soins de santé et les entreprises, notamment dans les bureaux, de la les ateliers de production ou les espaces de vente. Des accessoires astucieux comme une bande adhésive, un montage par vis et un support de carte étendent encore davantage la capacité d'utilisation et la commodité de ce lecteur compact et puissant. Ils permettent également une utilisation avec une seule main ainsi que le mode de présentation de carte permanent dans tous les environnements de cartes sans contact.

BOÎTIER OMNIKEY® ÉLÉGANT ET MODERNE :

- Design de faible encombrement
- Pack d'accessoires optionnels pour plusieurs options de montage
- Support de carte en option pour un fonctionnement avec présentation de la carte
- Plusieurs options de couleurs

* Mise à jour de pilote requise

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie de proximité 125 kHz
- Design de faible encombrement
- Prise en charge du driver CCID pour un support en natif des systèmes d'exploitation WINDOWS®, LINUX® et MAC®.
- Rétrocompatibilité 5325 CL
- Lit le numéro unique des cartes HID Prox



Options de couleur / pack accessoires



hidglobal.com

Amérique du Nord : +1 949 732 2000
 N° gratuit (US uniquement) : 1 800 237 7769
 Europe, Moyen-Orient, Afrique : +49 6123 791 0
 Asie-Pacifique : +852 3160 9800
 Amérique du Sud : +52 55 5081 1650

SPÉCIFICATIONS

Réf. modèle de base	OMNIKEY® 5025 CL
INTERFACE DE L'HOTE	
Interface de l'hôte	USB 2.0 pleine vitesse
Connecteur et longueur	Connecteur USB de type A, 200 cm
INTERFACE DE LA CARTE A PUCE SANS CONTACT	
Cartes et protocoles	HID Prox 125 KHz
INTERFACE HUMAINE	
Voyant d'état	Diode électroluminescente
PILOTE ET LOGICIEL	
CCID ¹	Parfaitement conforme à la norme CCID ¹
Compatibilité PC / SC	Prise en charge des pilotes sans contact PC/SC
Support du pilote PC/SC	Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 bits / 64 bits) ; Windows Server 2003/2008 (32 bits / 64 bits), 2008R2 (64 bits) / Linux® et Mac® OS X
BOÎTIER	
Type	Design de faible encombrement OMNIKEY®
Couleur	Corps gris clair, cache anthracite
Composition	PC
Dimensions	2,32" x 2,32" x 0,44" (59 mm x 59 mm x 11,4 mm)
Poids	Environ 100 g
Accessoires optionnels	Cache bleu, bleu foncé, vert, orange ou rouge ; Support de carte (pour une utilisation avec présence de la carte) ; bande adhésive ; Support de montage
CONDITIONS D'EXPLOITATION	
Alimentation électrique	Alimentée par bus
Température de fonctionnement	0° - 70° C
Humidité de fonctionnement	0 à 95 % d'humidité relative
Température de stockage	-20° à 80° C
Intervalle moyen entre défaillances (IMED)	500 000 heures
CERTIFICATIONS ET AGRÈMENTS	
Conformité / Certification	CCID ¹ , Microsoft® WHQL ²
Approbations environnementales	RoHS , WEEE, EPEAT; UL, CE, FCC, ICES, C-Tick
INFORMATIONS DE COMMANDE	
Garantie	Garantie de deux ans du fabricant (Pour les pilotes, voir la politique complète d'assistance à vie.)

¹ = Chip Card Interface Device, ² = Windows® Hardware Quality Lab

© 2014 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Tous droits réservés. HID, HID Global, le logo en brique bleue HID, la conception de chaîne et OMNIKEY sont des marques commerciales ou des marques déposées de HID Global et/ou des détenteurs des licences aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques de service et noms de produits ou de services sont des marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif. 2014-04-03-omnikey-5025-cl-reader-ds-fr PLT-01971

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY